











ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

STOLARKA OKIENNA U=1,1 W/m2 K							
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
wymiary w świetle	szer.	68	98	118	158	288	263
ościeżnicy (cm)	wys.	225	225	225	225	225	225
wymiary w świetle	szer.	80	110	130	170	300	275
konstrukcji (cm)	wys.	240	240	240	240	240	240
ilość (szt)		6	3	3	2	1	1

		DRZWI WEWNĘTRZNE			DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPŁONE U=2,6 W/m2 K
OZNACZENIE		D1	D2	D3	Dz2
SCHEMAT					
wymiary w świetle	szer.	90	80	90	90
ościeżnicy (cm)	wys.	205	205	205	205
wymiary w świetle	szer.	100	90	100	110
konstrukcji (cm)	wys.	225 (220)	225 (220)	225	230
ilość (szt)		5 lewe 3 prawe	2 lewe 2 prawe	1 lewe	1 prawe

UWAGI:

- Wymiary w świetle konstrukcji przyjęto z uwzględnieniem docieplenia obrzeży stolarki zewnętrznej styropianem gr. 5cm.
- Przed wykonaniem i zamówieniem drzwi, okien, itp. należy sprawdzić i zatwierdzić zgodność wymiarów w zestawieniach, w stropach i murach z uwzględnieniem technologii mocowania i wykończenia.
- Stolarkę zamawiać po zmierzeniu otworów na budowie.
- Drzwi do łazienek i pomieszczeń gospodarczych z kratką nawiewną.
- W nawiasie podano wysokość otworu drzwiowego w stanie surowym na piętrze.